

Technische specificaties

Model		B1121D-EC	B1161D-EC	B1181DT-EC	B1241D-EC
Weg homologatie			Goedgekeurd (CE-goedgekeurd model)		
		Geen midden onder-aftakas		Met midden onder-aftakas	Geen midden onder-aftakas
Motor		E-TVCS, vloeistof gekoeld, 2-takt diesel		E-TVCS, vloeistof gekoeld, 3-takt diesel	
Type		Kubota Z482		Kubota D722	Kubota D782
Merk, Model		Kubota Z482		Kubota D722	Kubota D782
Motorvermogen SAE bruto	kW (ch)	8,8 (12)	11,8 (16)	13,2 (18)	17,9 (24,0)
Motorvermogen ECE-R24	kW (ch)	7,9 (11)	10,3 (14)	11,9 (16)	15,8 (21,5)
Aftakasvermogen ^{(*)1}	kW (ch)	6,7 (9,1)	9,1 (12,4)	10,3 (14,0)	14,3 (19,4)
Aantal cilinders		2		3	3
Boring & slag	mm	67x68		67 x 73,6	78 x 78,4
Cilinderinhoud	cm ³	479		719	778
Nominaal toerental	rpm	3000		2900	3000
Uitlaatdemper		Volledig onder de motorkap			
Luchtfilter		Enkelvoudig			Dubbel
Inhoud brandstoftank		14			26
Transmissie		4WD		2WD 4WD	
Aandrijving		4WD		2WD 4WD	
Aantal versnellingen				6V/2A	9V/3A
Maximale rijsnelheid	km/h	14,7	17,5	19,3	18,9
Sperddifferentieel		Standaard			
Remmen		Natte schijfremmen			
Stuurinrichting		Zonder stuurbevestiging		Met stuurbevestiging	
Aftakas		Mechanisch aangedreven met vrijloop			
Aftakas achter	Type				
	Toerental rpm	540		540/1000	540
Middenonder aftakas ^{(*)2}	Toerental rpm	Niet beschikbaar		2500	2600
Hydraulisch systeem					
Pompcapaciteit	/min	7,9		14,1	16,9
Type hefregeling		Positieregeling			
Hefvermogen tussen de kogels	kg	430		540	615
3-puntshefinrichting		categorie I			
Externe ventielen		2 (optioneel)			
Afmetingen					
Totale lengte	mm			2360	2410
Totale breedte (min. spoor)	mm			938	990
Totale hoogte	mm			2217-2293 (ROPS)	2013-2350 (ROPS)
Wielbasis	mm			1270	1563
Spoorbreedte	Voor mm			767-867	797-815
	Achter mm			760-1006	760-1006
Bodemvrijheid	mm			240-316	267-313
Draaicirkel met rem	m			1,8	2,1
Gewicht	kg	600-627	639-674	635-670	732-787
Comfort		Multi-refelcterend met halogeenlamp (CE-markering)			
Koplampen		Multi-refelcterend met halogeenlamp (CE-markering)			
Vloer		Semi-vlakke, volledig gecoat met rubber			Vlakke, volledig gecoat met rubber
Instrumentenpaneel met achtergrondverlichting					Standaard
Bekerhouder					Standaard
Geluidsniveau voor de gebruiker ^{(*)3}	dB(A)	82,6	82,8		84,9
Accessoires					
CE-goedgekeurde veiligheidsbeugel achter					Standaard
CE-goedgekeurde spiegels					Standaard
Werkklamp achter					Optioneel
CE-goedgekeurde trekhaak					Standaard
Fronthef CE-goedgekeurd					Optioneel
Zwaailamp					Optioneel
Enkelwerkend hydraulische aansluiting					Optioneel

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

^{(*)1} Schatting van de fabrikant

^{(*)2} De midden-ondermaaier kan alleen worden gemonteerd op een tractor die is uitgevoerd met de landbouwbanden voor: 4,50-10 / achter: 7-16 en de gazonbanden voor: 20x8,00-10 / achter: 212 / 80D-15.

^{(*)3} B1121EC / B1161EC / B1181EC / B1241EC: maatregelen volgens Verordening (EG) 1322/2014 XIII.

B1121: Schatting van de fabrikant

©2018 Kubota Corporation



KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules Verduyze Z.I. - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France

www.kubota-eu.com