

Altrad Belle trilplaat PCX 12/36 / PCX 13/40



Model PCX 12/36



Model PCX 13/40




Deze twee extra sterke combinatieplaten zijn ontwikkeld voor verdichting van gebroken en gemengde materialen en te gebruiken voor zowel warm als koud asfalt in besloten zones als parkeerterreinen en wegen. De ideale trilplaat voor de hovenier, onder andere voor kleine paden en terrassen.

Voordelen:

- Motorbeschermingsframe dat tevens is voorzien van een hijspunt
- Gegoten bodemplaat met ronde kanten
- Anti-vibratiesysteem zorgt voor vermindering van trillingen in de vingers, handen en onderarmen
- Inklapbare handgreep voor eenvoudig manoeuvreren, te verlagen voor verdichting onder obstakels en voor transport in auto of bus
- Versterkte centrifugaalkoppeling voor langere levensduur van de riem en vereenvoudigde riemafstelling
- Vetgesmeerde lagers
- Optioneel: demontabel wielstel en rubber onderplaat
- Optioneel: waterkit met sproeibalk om asfalt op de bodemplaat te voorkomen en opstuivend zand/stof te verminderen
- Ook te gebruiken voor het aantrillen van (licht)gebroken puin
- Onderdelen voor onderhoud snel verkrijgbaar



Optionele waterkit met 9.5 liter tank en sproeibalk



Optioneel wielstel

Technische specificaties

Type	PCX 12/36	PCX 13/40	Wielstel	Onderplaat	Waterkit
Artikelnummer	62675	63357	63282	63132 (12/36)	63255
EAN code	50314034 09386	50314034 09584	50314034 10108	5031403410221 5031403410092	87117556 32553
Motor (benzine)	Honda GX120	Honda GX160			
Centrifugaalkracht (kN)	12	13			
Vermogen (pk/kW)	4/3	5.5/4			
Loopsnelheid (m/min)	20	20			
Statische druk (kg/m ²)	586	518			
Trillingsniveau (m/sec ²)/u	4.74/2.14	3.20/4.53			
Plaatafmeting LxB (mm)	606 x 360	606 x 400			
Capaciteit watertank (l)					9.5
Gewicht (kg)	81	85.5	2.5	3.5	2
Geluidsniveau (dB(A))	105	105			



Optionele rubber onderplaat



Scan de QR-code en bekijk video's van diverse Altrad Belle-producten op de website van Altrad Fort.

