

HONDA

FREZEN



ENGINEERING FOR *Life*

KLEIN EN STOER

MICRO- EN MINI

Ons assortiment micro- en mini-frezen is gemaakt voor kleinere ruimtes en heeft meer dan genoeg kracht om gazons en groentebedden met gemak aan te pakken. Onze FG205 en F220 minifrezen zijn zowel praktisch als gebruiksvriendelijk, ze worden standaard geleverd met een reeks gespecialiseerde gereedschappen, van zijschijven voor gewasbescherming tot unieke freeskronen die tegelijkertijd graven en cultiveren. Elke compacte machine heeft een laag zwaartepunt om ervoor te zorgen dat ze goed uitgebalanceerd zijn en een uitstekende wendbaarheid bieden. De toevoeging van nette, moeiteloos opvouwbare handgrepen zorgen ervoor dat uw frees net zo eenvoudig te vervoeren en op te bergen is als te gebruiken.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES



TRANSPORTWIEL



INKLAPBARE
STUURSTANG



ZIJGELIJDERS



DRAAIBARE
STUURSTANG



F6110



F6201



F6205



F220



SPECIFICATIES

	MICRO			MINI	COMPACTE	
	FG110	FG201	FG205	F220	FG320	FJ500 SE/SER
						
Motor	4-takt OHC	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
Motormodel	GX25T	GXV50	GXV50	GXV57	GPI60	GX160
Cilinderinhoud (cc)	25,0	49,0	49,0	57,3	163,0	163,0
Netto motorvermogen kW/tpm	0,6/6.000	1,3/4.800	1,3/4.800	1,5/4.800	3,4/3.600	3,4/3.600
Netto koppel Nm/tpm	-	-	-	-	10,3/2.500	10,3/2.500
Inhoud brandstoftank (liter)	0,57	0,35	0,35	0,67	2,40	2,40
Motoroliecapaciteit (liter)	0,08	0,30	0,30	0,30	0,58	0,58
Startmotor	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter	Repeteerstarter
Aandrijfkoppeling	Mechanisch - centrifugaal	Mechanisch - centrifugaal	Mechanisch - centrifugaal	Handmatig - segmenten	Handmatig - riemspanning	Handmatig - riemspanning
Transmissie	Wormtandwiel	Wormtandwiel	Wormtandwiel	Epicyclische tandwielen	Via aandrijfas	Via aandrijfas
Eindoverbrenging	-	-	-	Tandrad en conisch tandwiel	Ketting	Ketting
Differentieel/zijkoppeling	-	-	-	-	-	-
Max. freesbreedte (mm)	230	300	450	545	800	800
Max. freesdiepte (mm)	203	230	260	280	325	325
Versnellingen vooruit	1	1	1	1	1	1
Versnellingen achteruit	-	-	-	-	1	1
Voorwaartse rotatiesnelheid (tpm of m/s)	182 omw/min	197 omw/min	135 omw/min	130 omw/min	108 omw/min	113 omw/min
Achterwaartse rotatiesnelheid (tpm of m/s)	-	-	-	-	53 omw/min	28 omw/min
PTO rotatiesnelheid (laag/hoog) (tpm)	-	-	-	-	-	-
Meegeleverde rotoren/rotortanden	4 x 6-tands schoffelbladen	4 x 4-tands graafbladen	4 x 4-tands graafbladen	4 x 4-tands graafbladen	6 x 4-tands graafbladen	Meerdere rotoropties
Tegengesteld draaiende rotors		-	-	-	-	-
Wielen	Transportwielen achter	Transportwielen achter	Transportwielen achter	Transportwielen voor	Transportwielen voor	-
Zijgeleiders	-	-	•	•	•	•
Graskantensnijder	o	o	-	-	-	-
Verticuteerhark	o	o	o	o	-	o
Beluchter	o	o	-	-	-	-
Beluchter/verkruielaar	-	-	-	o	-	o
Aanaarder	-	-	-	o	-	o
Inklapbare stuurstang	•	•	•	•	-	•
In hoogte verstelbare handgreep	-	-	-	•	•	•
Draaibare stuurstang	-	-	-	•	•	-
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.175 x 365 x 958	1.185 x 455 x 980	1.155 x 510 x 1.035	1.280 x 615 x 1.035	1.500 x 837 x 980	1.395 x 610 x 980
Drooggewicht (kg)	13,0	17,0	21,0	30,0	53,0	45,0/57,0
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A) ⁹⁰	93,0	93,0	93,0	92,0	-	96,0
Prijs 21% incl. BTW	€ 629	€ 839	€ 969	€ 1.099	€ 899	€ 1.619

• Standard o Optie - Niet verkrijgbaar

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.