

TECHNISCHE GEGEVENS				
TYPE	G2700 HD	G2700 HD X-TRA	G2700 HD+	G2700 HD+ X-TRA
Bedrijfsgewicht ¹	2.550 kg	2.550 kg	2.600 kg	2.600 kg
Hefkracht	1.875 kg	2.325 kg	1.900 kg	2.350 kg
Kiplast ²	2.375 kg	2.850 kg	2.400 kg	2.900 kg
AFMETINGEN EN SNELHEID				
Hefhoogte ²	2.964 mm	2.498 mm	2.964 mm	2.498 mm
Lengte zonder bak	3.387 mm	3.456 mm	3.387 mm	3.456 mm
Doorrijhoogte ³	2.320 mm	2.320 mm	2.322 mm	2.322 mm
Breedte op standaard banden	1.100 mm		1.100 mm	
Standaard banden	11.5/80-15.3 AS		11.5/80-15.3 AS	
Rijsnelheid	0-10 km/h 0-25 km/h (met rijautomaat)		0-15 km/h 0-30 km/h (met rijautomaat)	
MOTOR	Kubota D1803 CR DOC/DPF (STAGE V)		Kubota D1803 CR DOC/DPF (STAGE V)	
Cilinders	3		3	
Vermogen	50 PK / 36 kW		50 PK / 36 kW	
Type	Turbo Diesel		Turbo Diesel	
Inhoud bandstoftank	68 L		68 L	
Inhoud hydrauliektank	60 L		60 L	
AANDRIJVING				
Type	Hydrostatische 4 wiel aandrijving		Hydrostatische 4 wiel aandrijving	
Transmissie	Automotive besturing		Automotive besturing	
Differentieel	Limited slip op beide assen		Elektrisch inschakelbare 100% sper	
Eindaandrijving	8 tons planetaire assen (HD uitvoering)		12 tons planetaire assen (HD uitvoering)	
Trekkkracht	20.000 N		28.000 N	
Rijhydrauliek	75 l/min (420 bar)		121 l/min (400 bar)	
Werkhydrauliek	51 l/min (230 bar)		51 l/min (230 bar)	
Parkeerrem	Trommelremmen		Trommelremmen	
STANDAARD UITVOERING				
TYPE	G2700 HD	G2700 HD X-TRA	G2700 HD+	G2700 HD+ X-TRA
Dubbelwerkende functie voorop (mechanisch bediend)	Std	Std	Std	Std
Zweefstand op hefcilinder(s)	Std	Std	Std	Std
ROPS / FOPS veiligheidsdak incl. veiligheidsdeuren links en rechts	Std	Std	Std	Std
Hydraulische beremming op 4 wielen	Std	Std	Std	Std
Luxe luchtgeveerde stoel met veiligheidsgordel, armleuningen en rugverlenging	Std	Std	Std	Std
Accu, 77 Ah	Std	Std	Std	Std
Hoofdstroomafsluiter	Std	Std	Std	Std
Vangmuil	Std	Std	Std	Std
1 contragewicht geïntegreerd in de bumper	Std	Std	Std	Std
Werklamp (halogeen) voorop	Std	Std	Std	Std
Oliekoeler	Std	Std	Std	Std

1 Gemeten met standaard uitvoering en grondbak
2 Gemeten op scharnierpunt in rechte stand op standaard banden
3 Gemeten op standaard banden met veiligheidsdak

KIPLASTEN				
	G2700 HD	G2700 HD X-TRA	G2700 HD+	G2700 HD+ X-TRA
S	2.375 kg	2.850 kg	2.400 kg	2.900 kg
T	1.800 kg	2.100 kg	1.820 kg	2.200 kg
U	1.350 kg	1.570 kg	1.400 kg	1.600 kg
V	1.075 kg	1.200 kg	1.100 kg	1.225 kg
W	2.800 kg	2.950 kg	2.850 kg	3.000 kg
X	1.800 kg	1.950 kg	1.900 kg	2.000 kg
Y	1.400 kg	1.500 kg	1.450 kg	1.580 kg



AFMETINGEN					
	Eenheid	G2700 HD	G2700 HD X-TRA	G2700 HD+	G2700 HD+ X-TRA
A Wielbasis	mm	1.648	1.700	1.648	1.700
B Totale lengte	mm	3.405	3.468	3.405	3.468
C Lengte met bak	mm	4.177	4.239	4.177	4.239
G Zithoogte	mm	1.380	1.380	1.380	1.380
H Max. Hoogte met veiligheidsdak	mm	2.339	2.339	2.339	2.339
I Max. Hoogte met cabine	mm	2.339	2.339	2.339	2.339
J Hoogte voorframe	mm	1.698	1.513	1.698	1.513
K Max. dumphoogte	mm	2.209	1.753	2.209	1.753
L Hefhoogte	mm	2.984	2.517	2.984	2.517
M Hoogte met bak	mm	3.572	3.104	3.572	3.104
N Inhaalhoek bak onder	graden	45	42	45	42
O Inhaalhoek bak boven	graden	52,7	46,4	52,7	46,4
P Uitkiephoek bak boven	graden	37,4	36,5	37,4	36,5
Q Oprijhoek	graden	25,3	25,3	25,3	25,3
R Buitenmaat banden	ø mm	850	850	850	850
1D Min. breedte	mm	1.100	1.100	1.100	1.100
1A Draai radius met grondbak	mm	2.972	3.045	2.972	3.045
1B Draai radius buitenmaat	mm	2.560	2.623	2.560	2.623
1C Draai radius binnenmaat	mm	1.460	1.523	1.460	1.523

